

Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.
DCS-mini R..	Grundregler für 32 E/A mit Display/Tastatur und Service-Schnittstelle	17 2504
DCS-mini RB	+ DCS-Buskarte	17 2505
DCS-mini RG	+ GLT-Speicher	17 2574
DCS-mini RGB	+ GLT-Speicher + DCS-Buskarte	17 2575
DCS-mini RGJ	+ GLT-Speicher + J-Buskarte	17 2547



Die Grundregler R besitzen Display, Tastatur und modemfähige Service-Schnittstelle.

Technische Beschreibung

DCS-mini R, RB, RG, RGB, RGJ besitzen 8 Steckplätze für 4-fach E/A- Karten. Sie sind frei bestückbar. Ab 4 E/A- Karten wird ein zweites Netzteil benötigt.

Technische Daten

Nennspannung	24V ± 10%, 50-60Hz
Nennleistung	externer Trafo ca. 100VA
Sicherung	3,15A träge, 5x20mm DIN 41662
Speisung ext. Verbraucher	+12V DC, max. 50mA für Fernsteller und Zusatzgeräte +24V DC, max. 50mA für Zusatzgeräte
Umgebungstemp.	max. 40°C
Gehäuse	100,4mm breite Kassette zum Einbau in Schaltschränke, Fronttüren oder 19"-Einbau-rahmen, kompatibel zum INELMAT-System
Anschlüsse	2 Steckfassungen SF 1, SF 5 je 25 pol., gem. VDE 0106, codierbar, Anschluß je nach Einbau auch rückseitig

Anschlußplan

