

Typ	Beschreibung	Best.-Nr.
TA 1	Antrieb auf / zu	20 1264
TA 230	Antrieb auf / zu	20 1295
TA 7	Antrieb stetig 0-10V DC	20 1265



Technische Beschreibung

Antriebe für Ventilunterteile DH../EH../MH..

Technische Daten

TA 1

Nennspannung 24V AC/DC
Nennstrom 70mA
stromlos geschlossen

Schließ- und
Öffnungszeiten ca. 3 Min.
Umgebungstemp. max. 50°C
Gehäuse Makrolon
Ventiladapter Ultraform
Schutzart IP 40
Anschlüsse 0,5mm² PVC, grau,
L 1000mm

TA 230

Nennspannung 230V AC
Nennstrom 8mA
stromlos geschlossen



Schließ- und
Öffnungszeiten ca. 3 Min.
Umgebungstemp. max. 50°C
Gehäuse Makrolon
Ventiladapter Ultraform
Schutzart IP 40
Anschlüsse 0,5mm² PVC, grau,
L 1000mm

TA 7

Nennspannung 24V ± 10%, 50-60Hz
Nennstrom 63mA
stromlos geschlossen



Steuerspannung 0 - 10V DC
Umgebungstemp. max. 50°C
Gehäuse Makrolon
Anschlußteil Heramid
Schutzart IP 40
Anschlüsse 3 x 0,22mm², PVC, weiß,
L 1000mm

Anschlusspläne




Maßbilder

TA 1 / TA 230 / TA 7



Ventiladapter



Gewinde:
M30x1,5

26 5103